

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0	01.10.2026	000000000050857 908	Data della prima edizione: 25.04.2025

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale	:	P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L
Codice prodotto	:	000000000050857908
Identificatore Unico Di Formula (UFI)	:	E7YW-EC9C-500R-DNU1

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela	:	Spruzzando Vernice e prodotti affini
--	---	---

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:

Surventis S.R.L.
Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno
Italy
Formerly known as BASF COATINGS
S.R.L.

Telefono: +39 0362 512-1
Indirizzo E-mail: Product-Stewardship-EMEA@basf.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Locale: +39 02 4555 7031 (inglese, italiano)	
Internazionale: +44 20 3885 0382 (multilingue)	
CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù"	Roma 06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia	Foggia 800183459
Az. Osp. "A. Cardarelli"	Napoli 081-5453333
CAV Policlinico "Umberto I"	Roma 06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli"	Roma 06-3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica	Firenze 055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica	Pavia 0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda	Milano 02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII	Bergamo 800883300
Azienda Ospedaliera Integrata Verona	Verona 800011858

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0	01.10.2026	000000000050857 908	Data della prima edizione: 25.04.2025

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Liquidi infiammabili, Categoria 2	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Irritazione cutanea, Categoria 2	H315: Provoca irritazione cutanea.
Irritazione oculare, Categoria 2	H319: Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1	H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3, Sistema nervoso centrale	H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.
Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, Categoria 2	H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Pericolo

Indicazioni di pericolo	:	H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
		H315	Provoca irritazione cutanea.
		H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
		H319	Provoca grave irritazione oculare.
		H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
		H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza : **Prevenzione:**

P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P233	Tenere il recipiente ben chiuso.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P280	Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0	01.10.2026	000000000050857 908	Data della prima edizione: 25.04.2025

gli occhi/ proteggere il viso/ proteggere l'udito.

Reazione:

P370 + P378 In caso d'incendio: utilizzare sabbia secca, prodotto chimico secco o schiuma resistente all'alcool per estinguere.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

acetone
tripropilenglicole diacrilato
(OLIGOMER) 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid
Neopentilglicole, propossilati, esteri con acido acrilico
Phosphine oxide, phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with phosphorus oxide (P2O5)
(OLIGOMER) Propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid (> 1 < 6.5 mol EO)
fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato di etile
acrilato di 2-idrossietile

2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Se previsto, sono riportati all'interno di questa sezione dati su altri pericoli che non risultano in una classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli globali della sostanza o della miscela.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Natura chimica : resina acrilica insatura
riempimenti
composti organici

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.
1907/2006, come modificato dal Rego-
lamento (UE) 2020/878 della Commis-
sione.

**P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L**

Versione 4.0 Data di revisione: 01.10.2026 Numero SDS: 000000000050857 Data ultima edizione: 17.05.2026
908 Data della prima edizione: 25.04.2025

solvente organico
pigmento
composti inorganici

Componenti

Nome Chimico	N. CAS N. CE N. INDICE Numero di registra- zione	Classificazione	Concentrazio- ne (% w/w)
uretano-acrilato polimeriche	123904-10-9	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	>= 15 - < 20
acetone	67-64-1 200-662-2 606-001-00-8 01-2119471330-49	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 (Sistema nervoso centrale) EUH066	>= 15 - < 20
butanone	78-93-3 201-159-0 606-002-00-3 01-2119457290-43, 01-2119943742-35	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 (Sistema nervoso centrale) EUH066	>= 7 - < 10
tripropilenglicolediacrilato	42978-66-5 256-032-2 607-249-00-X 01-2119484613-34	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 (Sistema respiratorio) Aquatic Chronic 2; H411 limiti di concentrazio- ne specifici STOT SE 3; H335 >= 10 %	>= 7 - < 10
(OLIGOMER) 4,4'- Isopropylidenediphenol, oligome- ric reactionproducts with 1-chloro- 2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid	55818-57-0 500-130-2 01-2119490020-53	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411	>= 5 - < 7
Neopentilglicole, propossilati, esteri con acido acrilico	84170-74-1	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2;	>= 3 - < 5

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

**P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L**

Versione 4.0 Data di revisione: 01.10.2026 Numero SDS: 000000000050857 Data ultima edizione: 17.05.2026
Data della prima edizione: 25.04.2025
908

bis(ortofosfato) di trizinc	01-2119970213-43 7779-90-0 231-944-3 030-011-00-6 01-2119485044-40	H411 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico): 1 Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambien- te acquatico): 1	>= 3 - < 5
Phosphine oxide, phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-	162881-26-7 423-340-5 015-189-00-5	Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Chronic 4; H413	>= 2,5 - < 3
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with phosphorus oxide (P2O5)	1187441-10-6	Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317	>= 1 - < 2
(OLIGOMER) Propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid (> 1 < 6.5 mol EO)	28961-43-5 500-066-5 01-2119489900-30	Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317	>= 1 - < 2
fenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfinato di etile	84434-11-7 282-810-6	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,5 - < 1
ossido-di-zinco	1314-13-2 215-222-5 030-013-00-7 01-2119463881-32	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,1 - < 0,2
acrilato di 2-idrossietile	818-61-1 212-454-9 607-072-00-8 01-2119459345-34	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 limiti di concentrazio- ne specifici Skin Sens. 1; H317 >= 0,2 %	>= 0,025 - < 0,1

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0	01.10.2026	000000000050857 908	Data della prima edizione: 25.04.2025

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Informazione generale | : In caso di pericolo di svenimento, posizionare e trasportare stabilmente su un fianco.
Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati.
In casi dubbiosi, o qualora i sintomi dovessero persistere, consultare un medico.
Allontanarsi dall'area di pericolo.
Non somministrare alcunchè a persone svenute.
I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione. |
| Se inalato | : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca.
In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. |
| In caso di contatto con la pelle | : In caso di contatto con la pelle, evitare l'esposizione diretta alla luce solare o ad altre radiazioni UV, poiché aumentano la sensibilità della pelle.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
Lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone togliendo tutti gli indumenti e scarpe contaminati.
Non usare solventi o diluenti. |
| In caso di contatto con gli occhi | : Sciacquare immediatamente a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte, consultare un medico oculista.
Chiamare immediatamente un medico.
Se ciò risulta facile, togliere le lenti a contatto, nel caso esse vengano portate.
In caso di contatto fortuito con gli occhi, evitare di esporsi al sole o altro tipo di raggi UV poiché può accrescere la sensibilità dell'occhio. |
| Se ingerito | : Sciacquarsi la bocca.
NON indurre il vomito.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. |

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- | | |
|---------|--|
| Sintomi | : Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'in- |
|---------|--|

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0	01.10.2026	000000000050857 908	Data della prima edizione: 25.04.2025

terno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 Informazioni tossicologiche.

Rischi : Provoca irritazione cutanea.
Può provocare una reazione allergica cutanea.
Provoca grave irritazione oculare.
Può provocare sonnolenza o vertigini.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento : Trattare sintomaticamente.
Dopo il contatto con la pelle, trattare l'area interessata con un preparato corticosteroide topico ad alta potenza (ad es. beta-metasone 0,1%).

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Polvere asciutta

Anidride carbonica (CO₂)

Acqua nebulizzata
Schiuma

Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : La fiamma produce fumo nero denso contenente prodotti pericolosi dalla combustione (vedere sezione 10).

Prodotti di combustione pericolosi : Ossidi di fosforo

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : Può essere necessario un respiratore adeguato.

Ulteriori informazioni : Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0	01.10.2026	000000000050857	Data della prima edizione: 25.04.2025
		908	

Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata.
Queste non devono essere scaricate nelle fognature.
Raffreddare i contenitori/cisterne con spruzzi d'acqua.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Non respirare i vapori.
Per il personale non formato a gestire emergenze:
Usare i dispositivi di protezione individuali.
Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.
Tenere lontano da fonti di innesco-
Per personale addetto alle emergenze:
Le indicazioni circa la manipolazione del prodotto si trovano alla sezione 7 e 8 di questa scheda di sicurezza.

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.
Non permettere la discarica incontrollata del prodotto nell'ambiente.
Evitare la penetrazione nel sottosuolo.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Contenere la perdita, raccoglierla con un materiale assorbente non-combustibile (per es. sabbia, terra, terre di diatomee, vermiculite) e trasferirla in un contenitore per rifiuti attenendosi ai regolamenti locali/nazionali (vedi la sez. 13).
Prevedere una ventilazione adeguata.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Non respirare vapori o aerosol.
Precauzioni speciali per gli utilizzatori.
Evitare assolutamente il contatto con occhi e pelle.
Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati.
Il posto di lavoro deve essere dotato di lavaocchi e doccia

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0	01.10.2026	000000000050857 908	Data della prima edizione: 25.04.2025

- d'emergenza.
Qualora gli operatori si trovino all'interno della cabina di verniciatura, sia che essi in pratica eseguino il lavoro o no, è probabile che la ventilazione interna sia insufficiente per tenere sotto controllo polveri sottili ed evaporazioni. In tal caso, è necessario indossare un respiratore idoneo fino a quando la concentrazione delle particelle e delle evaporazioni non siano scese al di sotto del limite di esposizione.
Non fumare, bere o mangiare nell'area di lavoro. Per i DPI, si consulti la sezione 8. Rispettare le norme relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Non restituire i residui nei contenitori di conservazione.
- Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere. Il prodotto può caricarsi elettrostaticamente: usare sempre i collegamenti a terra quando si trasferisce da un contenitore ad un altro. Si raccomanda agli operatori l'uso di indumenti e calzature antistatici. Le evaporazioni sono più pesanti dell'aria e si diffondono lungo i pavimenti. A contatto con l'aria, formano una miscela esplosiva.
- Si devono osservare le misure relative alla protezione antincendio. Usare un'attrezzatura a prova di esplosione.
- Misure di igiene : Togliere gli indumenti contaminati e disporli in sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio : Conservare lontano dal calore. Evitare luce del sole diretta. Chiudere accuratamente i contenitori una volta aperti e conservarli in posizione verticale per evitare ogni perdita. Non fumare. Non permettere l'ingresso al personale non autorizzato. Conservare il prodotto sempre all'interno del suo contenitore originale. Osservare le indicazioni in etichetta. Immagazzinare al riparo dal gelo. Tenere in un luogo asciutto fresco, e ben ventilato.
- Indicazioni per il magazzino insieme ad altri prodotti : Tenere lontano da iniziatori radicali, perossidi, materiali reattivi fortemente basici per evitare una polimerizzazione esotermica.
Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.
- Temperatura di stoccaggio consigliata : 5,00 °C

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione 4.0 Data di revisione: 01.10.2026 Numero SDS: 000000000050857 Data ultima edizione: 17.05.2026
Data della prima edizione: 25.04.2025
908

Materiale di imballaggio : Materiali idonei: stagno (latta), acciaio al carbonio (ferro), Polipropilene, polietilene tereftalato (PET), Polietilene a bassa densità (PELD), Polietilene ad alta densità (PEHD), Smalto a fuoco C222A/C221A, Vernice interna standard, Vernice a forno Vitalure 745, Smalto a forno Valspar HXR00F rosso, Vernice a forno KNS L-5X, resine fenolo-epossidiche EHD0022, resine fenolo-epossidiche Müller 79/14/3 (CH), Vernice a forno R 78433, Vernice a forno RDL 50

7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Per ulteriori informazioni consultare il foglio di dati tecnici.

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

Componenti	N. CAS	Tipo di valore (Tipo di esposizione)	Parametri di controllo	Base
acetone	67-64-1	TWA	500 ppm 1.210 mg/m3	2000/39/EC
Ulteriori informazioni: Indicativo				
		TWA	500 ppm 1.210 mg/m3	IT VLEP
		TWA	250 ppm	ACGIH
		STEL	500 ppm	ACGIH
talco	14807-96-6	TWA (Frazione respirabile)	2 mg/m3	ACGIH
butanone	78-93-3	STEL	300 ppm 900 mg/m3	2000/39/EC
Ulteriori informazioni: Indicativo				
		TWA	200 ppm 600 mg/m3	2000/39/EC
Ulteriori informazioni: Indicativo				
		TWA	200 ppm 600 mg/m3	IT VLEP
		STEL	300 ppm 900 mg/m3	IT VLEP
		TWA	200 ppm	ACGIH
		STEL	300 ppm	ACGIH
Kaolin	1332-58-7	TWA (Frazione respirabile)	2 mg/m3	ACGIH
diossido di titanio	13463-67-7	TWA (Frazione respirabile)	2,5 mg/m3 (Biossido di titanio)	ACGIH

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

**P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L**

Versione 4.0 Data di revisione: 01.10.2026 Numero SDS: 000000000050857908 Data ultima edizione: 17.05.2026
Data della prima edizione: 25.04.2025

ossido-di-zinco	1314-13-2	TWA (Frazione respirabile)	2 mg/m3	ACGIH
		STEL (Frazione respirabile)	10 mg/m3	ACGIH

Valore limite biologico professionale

Denominazione della sostanza	N. CAS	Parametri di controllo	Tempo di campionamento	Base
acetone	67-64-1	Acetone: 25 mg/l (Urina)	Alla fine del turno (non appena possibile dopo cessazione dell'esposizione)	ACGIH BEI
metiletilchetone	78-93-3	Metiletilchetone (butanone) (MEK): 2 mg/l (Urina)	Alla fine del turno (non appena possibile dopo cessazione dell'esposizione)	ACGIH BEI

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Denominazione della sostanza	Uso finale	Via di esposizione	Potenziali conseguenze sulla salute	Valore
acetone	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	2420 mg/m3
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	1210 mg/m3 500 ppm
	Lavoratori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	186 mg/kg
talco	Lavoratori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	43,2 mg/kg
	Lavoratori	Dermico	Effetti locali a lungo termine	4,54 mg/cm2
	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	3,6 mg/m3
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici acuti	2,16 mg/m3
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	2,16 mg/m3
	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali acuti	3,6 mg/m3
tripropilenglicole diacrilato	Lavoratori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	1,7 mg/kg
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	2,35 mg/m3
(OLIGOMER) 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-	Lavoratori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	33 mg/kg

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.
1907/2006, come modificato dal Rego-
lamento (UE) 2020/878 della Commis-
sione.

**P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L**

Versione Data di revisione: Numero SDS: Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0 01.10.2026 000000000050857 Data della prima edizione: 25.04.2025
908

chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid				
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	1,17 mg/m3
bis(ortofosfato) di trizinc	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	5 mg/m3
	Lavoratori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	83 mg/m3
Phosphine oxide, phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici, Esposizione a corto termine, Esposizione a lungo termine	21 mg/m3
	Lavoratori	Dermico	Effetti sistemici, Esposizione a corto termine, Esposizione a lungo termine	3,3 mg/kg
diossido di titanio	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	0 - 1,25 mg/m3
	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	170 µgr/m3
	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	0,8 mg/m3
	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	1,25 mg/m3
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with phosphorus oxide (P2O5)	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	7,05 mg/m3
	Lavoratori	Contatto con gli occhi	Effetti locali, Esposizione a corto termine, Esposizione a lungo termine	
	Lavoratori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	1 mg/kg
caolino, calcinato	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici, Esposizione a corto termine, Esposizione a lungo termine, Effetti locali	3 mg/m3
(OLIGOMER) Propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid (> 1 <	Lavoratori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	10,5 mg/kg

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

**P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L**

Versione 4.0 Data di revisione: 01.10.2026 Numero SDS: 000000000050857 Data ultima edizione: 17.05.2026
Data della prima edizione: 25.04.2025
908

6.5 mol EO)				
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	37 mg/m3
fenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfinato di etile	Lavoratori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	1,7 mg/kg
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	5,88 mg/m3
acrilato di 2-idrossietile	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	2,4 mg/m3

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Denominazione della sostanza	Compartimento ambientale	Valore
acetone	Acqua dolce	10,6 mg/l
	Acqua di mare	1,06 mg/l
	Sedimento (acqua dolce)	30,4 mg/kg
	Sedimento (acqua di mare)	3,04 mg/kg
	Suolo	29,5 mg/kg
talco	Aria	10 mg/m3
	Sedimento (acqua dolce)	31,33 mg/kg
	Acqua di mare	141,26 mg/l
	Acqua dolce	597,97 mg/l
	Sedimento (acqua di mare)	3,13 mg/kg
butanone	Acqua dolce	3,2 mg/l
	Acqua di mare	0,32 mg/l
	Sedimento (acqua dolce)	13 mg/kg
	Sedimento (acqua di mare)	0,13 mg/kg
	Suolo	0,713 mg/kg
tripropilenglicole diacrilato	Acqua dolce	0,005 mg/l
	Acqua di mare	0,0005 mg/l
	Sedimento (acqua dolce)	0,487 mg/kg
	Sedimento (acqua di mare)	0,049 mg/kg
	Suolo	0,095 mg/kg
(OLIGOMER) 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid	Acqua dolce	0,025 mg/l
	Acqua di mare	0,0025 mg/l
	Sedimento (acqua dolce)	8,96 mg/kg
	Sedimento (acqua di mare)	0,896 mg/kg
	Suolo	1,78 mg/kg
bis(ortofosfato) di trizinc	Acqua dolce	0,0388 mg/l
	Acqua di mare	0,0152 mg/l
	Sedimento (acqua dolce)	289,1 mg/kg

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione 4.0 Data di revisione: 01.10.2026 Numero SDS: 000000000050857 Data ultima edizione: 17.05.2026
Data della prima edizione: 25.04.2025
908

	Sedimento (acqua di mare)	319,2 mg/kg
	Aria	
	Suolo	163,6 mg/kg
diossido di silicio	Acqua dolce	10 mg/l
	Acqua di mare	1 mg/l
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with phosphorus oxide (P2O5)	Acqua di mare	0,017 mg/l
	Acqua dolce	0,165 mg/l
	Suolo	0,46 mg/kg
	Sedimento (acqua dolce)	2,8 mg/kg
	Sedimento (acqua di mare)	0,28 mg/kg
caolino, calcinato	Acqua dolce	4,1 mg/l
	Acqua di mare	0,41 mg/l
(OLIGOMER) Propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid (> 1 < 6.5 mol EO)	Acqua dolce	0,00195 mg/l
	Acqua di mare	0,000195 mg/l
	Sedimento (acqua dolce)	0,038 mg/kg
	Sedimento (acqua di mare)	0,0038 mg/kg
	Suolo	0,00644 mg/kg
fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato di etile	Acqua dolce	0,00101 mg/l
	Acqua di mare	0,000101 mg/l
	Sedimento (acqua dolce)	0,24 mg/kg
	Sedimento (acqua di mare)	0,024 mg/kg
	Suolo	0,047 mg/kg
ossido-di-zinco	Acqua dolce	0,0206 mg/l
	Acqua di mare	0,0061 mg/l
	Sedimento (acqua dolce)	117,8 mg/kg
	Sedimento (acqua di mare)	56,5 mg/kg
	Suolo	35,6 mg/kg
acrilato di 2-idrossietile	Acqua dolce	0,0172 mg/l
	Acqua di mare	0,00172 mg/l
	Sedimento (acqua dolce)	0,0636 mg/kg
	Sedimento (acqua di mare)	0,00636 mg/kg
	Suolo	0,00263 mg/kg

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Prevedere una ventilazione adeguata.

Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del : Necessario in caso di rischio di contatto con gli occhi

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0	01.10.2026	000000000050857 908	Data della prima edizione: 25.04.2025

volto

occhiali protettivi ermetici con visiera

Protezione delle mani
Osservazioni

: Indossare guanti di protezione. E' adatto qualsiasi guanto di protezione agli agenti chimici certificato secondo EN ISO 374-1: ad es.
Guanti monouso (nitrile) - spessore materiale: $\geq 0,13$ mm
guanti a manica lunga
Ulteriori informazioni sul tempo di penetrazione si possono avere dal produttore dei guanti.
Sostituire i guanti dopo l'uso.
Le informazioni si basano su dati forniti dal produttore di guanti, dal produttore delle materie prime o sulle specifiche dei singoli componenti.

L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.
Informazione richiesta sulle proprietà permeabili del guanto, data dal fornitore di guanti.
I guanti dovrebbero essere eliminati e sostituiti se vi sono segni di degradazione o di passaggio di prodotti chimici.
Protezione preventiva dell'epidermide
Materiali idonei per contatto di breve durata (raccomandazione: almeno indice di protezione 2, corrispondente a > 30 minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1)
Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Raccomandazioni: fattore di protezione 6, corrispondente a > 480 minuti di tempo di permeazione secondo EN ISO 374-1):
materiali adatti contro gli spruzzi (raccomandazione: almeno indice di protezione 1, corrispondente a > 10 minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1)

Protezione della pelle e del corpo

: Copriscarpe antistatici microporosi in tessuto laminato.

Il personale dovrebbe portare indumenti antistatici e anti-fiamma fabbricati con fibre naturali e/o con fibre sintetiche resistenti al calore.

Tute monouso Cat. III tipo 5+6 con cappuccio (secondo norma EN 13982)

Protezione respiratoria

: Apparecchi respiratori adeguati:
Respiratori a filtro assistiti da ventilatore con elmetto o cappuccio conformi alla norma EN 12941 con filtro ABEKP.
Evitare la contaminazione dei dispositivi di protezione, usando ad esempio una pellicola o una copertura protettiva.
In caso di esposizione a nebbia, spray o aerosol indossare un adeguato sistema protettivo per la respirazione e un indumento protettivo.
Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di espo-

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0	01.10.2026	000000000050857 908	Data della prima edizione: 25.04.2025

Accorgimenti di protezione : sizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie.

: Non respirare vapori/aerosol.
Le fontane per lavare gli occhi e le docce di emergenza devono essere facilmente accessibili.

Se questo non è sufficiente a mantenere le concentrazioni nell'ambiente di lavoro al di sotto dei limiti di esposizione occupazionali, è necessario indossare un respiratore idoneo e certificato.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	:	liquido
Stato fisico	:	liquido
Colore	:	grigio
Odore	:	di chetone
Soglia olfattiva	:	non determinato
Punto di fusione/punto di congelamento	:	non determinato
Punto/intervallo di ebollizione	:	56,00 - 66,00 °C
Inflammabilità	:	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità	:	non determinato
Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità	:	> 35,0 g/m ³

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0	01.10.2026	000000000050857 908	Data della prima edizione: 25.04.2025

Punto di infiammabilità	:	-12 °C Metodo: ISO 3679
Temperatura di autoaccensione	:	> 200 °C
Temperatura di decomposizione	:	Nessuna decomposizione se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.
pH	:	sostanza / miscela è non solubile (in acqua)
Viscosità	:	
Viscosità, cinematica	:	non determinato (40 °C) 36,0 mm ² /s (23 °C)
Tempo di flusso	:	> 30 s a 23 °C Sezione trasversale: 4 mm Metodo: ISO 2431
La solubilità/ le solubilità.	:	
Idrosolubilità	:	non determinato
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	:	non applicabile alle miscele
Tensione di vapore	:	203,0000 hPa (20 °C) 682,0000 hPa (50 °C)
Densità	:	1,266 g/cm ³ (20 °C)
Caratteristiche delle particelle	:	
Dimensione della particella	:	La sostanza/il prodotto non é messo in commercio o usato in forma solida o granulare.

9.2 Altre informazioni

Esplosivi	:	Non esplosivo
Proprietà ossidanti	:	La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0	01.10.2026	000000000050857 908	Data della prima edizione: 25.04.2025

Combustibilità sostenuta	:	Supporta la combustibilità: sì
Sostanze auto-surriscaldanti	:	La sostanza o la miscela non è classificata come autoriscaldante.
Grado di corrosione del metallo	:	Non corrosivo per i metalli.
Velocità di evaporazione	:	non determinato
Solubilità nell'acqua	:	non miscibile

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : I vapori possono formare una miscela infiammabile con l'aria.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Evitare luce del sole diretta.
Proteggere dal gelo.

Raggi ultravioletti
Calore, fiamme e scintille.
Calore.

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche. Tenere lontano da iniziatori radicali, perossidi, materiali reattivi fortemente basici per evitare una polimerizzazione esotermica.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0	01.10.2026	000000000050857 908	Data della prima edizione: 25.04.2025

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Corrosione/irritazione cutanea

Provoca irritazione cutanea.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Provoca grave irritazione oculare.

Prodotto:

Osservazioni : Gli schizzi di liquido negli occhi possono provocare irritazione e un danno reversibile.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione cutanea

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Mutagenicità delle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità riproduttiva

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Può provocare sonnolenza o vertigini.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Prodotto:

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0	01.10.2026	000000000050857	Data della prima edizione: 25.04.2025
		908	

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Ulteriori informazioni

Prodotto:

Osservazioni : L'inalazione di solventi in concentrazione al di sopra dei limiti di esposizione occupazionale indicati può risultare in danni alla salute, quali, irritazione delle membrane mucose, dell'apparato respiratorio e danneggiare inoltre reni, fegato e sistema nervoso centrale. Sintomi e segni includono emicrania, vertigini, spossatezza, debolezza muscolare, sonnolenza e in casi estremi, perdita di coscienza. L'esposizione ripetuta e prolungata a solventi in concentrazione superiore agli OEL possono portare all'insorgenza di disturbi del sistema nervoso centrale che possono cronicizzare, quali, encefalopatia tossica cronica, modifiche comportamentali e disturbi della memoria. Tali effetti possono essere causati dai solventi anche per assorbimento cutaneo. Il contatto ripetuto e prolungato con il preparato può determinare la rimozione dell'adipe naturale dell'epidermide e risultare in una dermatite da contatto.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Nessun dato disponibile

12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0	01.10.2026	000000000050857 908	Data della prima edizione: 25.04.2025

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

12.7 Altri effetti avversi

Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari : Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto	: Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Osservare le disposizioni legali nazionali e locali.
Contenitori contaminati	: I contenitori non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti in accordo alla Direttiva 2008/98/CE Gli imballaggi non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti come prodotto non utilizzato.
N. (codice) del rifiuto smaltito	: 08 01 11, pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADR	: UN 1263
RID	: UN 1263
IMDG	: UN 1263

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0	01.10.2026	000000000050857 908	Data della prima edizione: 25.04.2025

IATA : UN 1263

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR	: PITTURE
RID	: PITTURE
IMDG	: PITTURE (FOSFATO DI ZINCO,TRIPROPILENGLICOLEDIACRILATO)
IATA	: PITTURE

14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

	Classe	Rischi sussidiari
ADR	: 3	
RID	: 3	
IMDG	: 3	
IATA	: 3	

14.4 Gruppo di imballaggio

ADR
Gruppo di imballaggio : II
Codice di classificazione : F1
N. di identificazione del pericolo : 33
Etichette : 3
Codice di restrizione in galleria : (D/E)
Osservazioni : Disposizione particolare 640D

RID
Gruppo di imballaggio : II
Codice di classificazione : F1
N. di identificazione del pericolo : 33
Etichette : 3
Osservazioni : Disposizione particolare 640D

IMDG
Gruppo di imballaggio : II
Etichette : 3
EmS Codice : F-E, S-E

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0	01.10.2026	000000000050857 908	Data della prima edizione: 25.04.2025

IATA (Cargo)

Istruzioni per l'imballaggio (aereo da carico)	:	364
Istruzioni di imballaggio (LQ)	:	Y341
Gruppo di imballaggio	:	II
Etichette	:	Flammable Liquids

IATA (Passeggero)

Istruzioni per l'imballaggio (aereo passeggeri)	:	353
Istruzioni di imballaggio (LQ)	:	Y341
Gruppo di imballaggio	:	II
Etichette	:	Flammable liquid

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR

Pericoloso per l'ambiente	:	si
---------------------------	---	----

RID

Pericoloso per l'ambiente	:	si
---------------------------	---	----

IMDG

Inquinante marino	:	si
-------------------	---	----

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII)	:	Devono essere considerate le condizioni di restrizione per le seguenti voci: Numero nell'elenco 3 Numero nell'elenco 3
---	---	--

P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0	01.10.2026	000000000050857 908	Data della prima edizione: 25.04.2025

Numero nell'elenco 75

Numero nell'elenco 78:
Resine amminiche, resine fenoliche
e poliuretaniche
contenuto di microparticelle di poli-
meri sintetici (SPM): 1 %
Le microparticelle di polimeri sintetici
fornite sono soggette alle condizioni
di cui all'allegato XVII, voce 78, del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio

REACH - Elenco di sostanze estremamente problemati- che candidate per l'autorizzazione (Articolo 59).	:	Non applicabile
Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che ridu- cono lo strato di ozono	:	Non applicabile
Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)	:	Non applicabile
REACH - Eelenco delle sostanze soggette ad autorizza- zione (Allegato XIV)	:	Non applicabile
REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mer- cato e all'uso di precursori di esplosivi	:	

Questo prodotto è disciplinato dal regolamento (UE) 2019/1148: acetone (ALLEGATO II)
tutte le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi de-
vono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente.

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamen- to europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con so- stanze pericolose.	E2	PERICOLI PER L'AMBIENTE
--	----	-------------------------

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Composti organici volatili	:	Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzio- ne integrate dell'inquinamento) Contenuto di composti organici volatili (COV): 27,61 % Contenuto di composti organici volatili (COV): 349,54 g/l
----------------------------	---	---

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0	01.10.2026	000000000050857	Data della prima edizione: 25.04.2025
		908	

Tenore in composto organico volatile (COV), acqua esclusa

Altre legislazioni:

Prendere nota della direttiva 92/85/CEE relativa alla protezione della maternità o dei regolamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

Prendere nota della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro o dei regolamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.

D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)

Indicazioni sulla direttiva Decopaint 2004/42/CE:

Sottocategoria come da allegato IIB:

c

Valore limite per il contenuto di VOC come da allegato IIB:

540 g/l

Contenuto di VOC del prodotto pronto all'uso, ISO 11890-2:

539 g/l

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione per un uso sicuro della miscela eseguito. Risultati alle sezioni 7 e 8 della sds.

SEZIONE 16: altre informazioni

Testo completo delle Dichiarazioni-H

H225	: Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H302	: Nocivo se ingerito.
H311	: Tossico per contatto con la pelle.
H314	: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	: Provoca irritazione cutanea.
H317	: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	: Provoca gravi lesioni oculari.
H319	: Provoca grave irritazione oculare.
H335	: Può irritare le vie respiratorie.
H336	: Può provocare sonnolenza o vertigini.
H400	: Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413	: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066	: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
H317	: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H335	: Può irritare le vie respiratorie.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0	01.10.2026	000000000050857 908	Data della prima edizione: 25.04.2025

Testo completo di altre abbreviazioni

Acute Tox.	: Tossicità acuta
Aquatic Acute	: Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico
Aquatic Chronic	: Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico
Eye Dam.	: Lesioni oculari gravi
Eye Irrit.	: Irritazione oculare
Flam. Liq.	: Liquidi infiammabili
Skin Corr.	: Corrosione cutanea
Skin Irrit.	: Irritazione cutanea
Skin Sens.	: Sensibilizzazione cutanea
STOT SE	: Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola
STOT SE	: Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola
Skin Sens.	: Sensibilizzazione cutanea
2000/39/EC	: Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi
ACGIH	: USA. ACGIH valori limite di soglia (TLV)
ACGIH BEI	: ACGIH - Indicatori di Esposizione Biologica (BEI)
IT VLEP	: Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.
2000/39/EC / TWA	: Valori limite - 8 ore
2000/39/EC / STEL	: Valore limite per brevi esposizioni
ACGIH / TWA	: 8-ore, media misurata in tempo
ACGIH / STEL	: Limite di esposizione a breve termine
IT VLEP / TWA	: Valori Limite - 8 Ore
IT VLEP / STEL	: Valori Limite - Breve Termine

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.



P 2P92 UV Fill-R Light Grey 1L

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 17.05.2026
4.0	01.10.2026	000000000050857 908	Data della prima edizione: 25.04.2025

internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Ulteriori informazioni

altre informazioni : In caso di sistemi a più componenti prendere in esame le schede di sicurezza di tutti i componenti.
Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

Classificazione della miscela:

Flam. Liq. 2	H225
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1	H317
STOT SE 3	H336
Aquatic Chronic 2	H411

Procedura di classificazione:

Basato su dati o valutazione di prodotto
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo
Metodo di calcolo

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

IT / IT