



## Scheda di dati di sicurezza

Scheda di dati di sicurezza secondo regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto: **PRIMERFILLER 940 BLACK 4L**

Codice prodotto : **50606207**

Data di stampa : 21.11.2019

Revisione : 02.07.2019

Pagina 1 di 18

Revisione No 15

IT IT 00001130520

19

### Sezione 1: Identificazione della sostanza/della miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

PRIMERFILLER 940 BLACK 4L

50606207

#### 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

C.F.C. Centro Fiorentino Colore s.r.l.

Via Cattani, 224/1

50145 Firenze (FI)

Italy

Indirizzo E-mail:

info@powerglaze.it

Per ulteriori informazioni contattare:

+39 055 301332

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni (CAV) di Puglia, Azienda Ospedaliero-Universitaria OO.RR. Foggia.  
Tel. 800183459 (h24)

### Sezione 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

- Flam. Liq. 3, H226 Liquido e vapori infiammabili.
- Aquatic Chronic 2, H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

## Scheda di dati di sicurezza

Scheda di dati di sicurezza secondo regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto: **PRIMERFILLER 940 BLACK 4L**

Codice prodotto : **AR30-7094 040G**

Data di stampa : 21.11.2019

Revisione : 02.07.2019

Pagina 2 di 18

Revisione No 15

IT IT 00001130520

20

Pittogramma di pericolo:



Avvertenza:  
Attenzione

Indicazione di pericolo:

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza (prevenzione):

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Consigli di prudenza (reazione):

P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

Consigli di prudenza (conservazione):

P403 + P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Consigli di prudenza (smaltimento):

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

Classificazione di preparati speciali:

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

### 2.3. Altri pericoli

Se previsto, sono riportati all'interno di questa sezione dati su altri pericoli che non risultano in una classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli globali della sostanza o della miscela.

---

## Sezione 3: Composizione/ Informazione sugli ingredienti

### 3.1. Sostanze



## Scheda di dati di sicurezza

Scheda di dati di sicurezza secondo regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto: **PRIMERFILLER 940 BLACK 4L**

Codice prodotto : **AR30-7094 040G**

Data di stampa : 21.11.2019

Revisione : 02.07.2019

Pagina 3 di 18

Revisione No 15

IT IT 00001130520

21

non applicabile

### 3.2. Miscela

Carattere chimico

nitrate di cellulosa, resina acrilica, solvente organico, cariche, pigmento

\* Componenti pericolosi  
In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008

No CAS	No CE	No di registrazione	No Indice
<b>peso %</b>			
<b>Classe, Categoria, Indicazione di pericolo</b>			
<b>n-butil acetato</b>			
123-86-4	204-658-1	01-2119485493-29-XXXX	607-025-00-1
15,0 - < 20,0			
Flam. Liq. 3, H226			
STOT SE 3, H336			
<b>trizinak bis(ortofosfato)</b>			
7779-90-0	231-944-3	01-2119485044-40-XXXX	030-011-00-6
10,0 - < 12,5			
Aquatic Acute 1, H400			
Aquatic Chronic 1, H410			
<b>dolomite</b>			
16389-88-1	240-440-2		
5,0 - < 7,0			
Limiti di Esposizione Professionale (vedi sezione 8)			
<b>xilene (miscela di isomeri)</b>			
1330-20-7	215-535-7	01-2119488216-32-XXXX	601-022-00-9
3,0 - < 5,0			
Flam. Liq. 3, H226			
Acute Tox. 4, H312			
Acute Tox. 4, H332			
Skin Corr./Irrit. 2, H315			
Eye Dam./Irrit. 2, H319			
STOT SE 3, H335			
STOT RE 2, H373			
Asp. Tox. 1, H304			
Aquatic Chronic 3, H412			

Per il testo completo della classificazione non riportata per esteso in questa sezione, si consulti il sezione 16.



## Scheda di dati di sicurezza

Scheda di dati di sicurezza secondo regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto: **PRIMERFILLER 940 BLACK 4L**

Codice prodotto : **AR30-7094 040G**

Data di stampa : 21.11.2019

Revisione : 02.07.2019

Pagina 4 di 18

Revisione No 15

IT IT 00001130520

22

### Sezione 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso

In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche. Nel caso l'infortunato abbia perso conoscenza, non somministrare nulla per bocca.

In caso d'inalazione

Portare il paziente fuori dalla zona pericolosa, tenerlo al caldo e a riposo. Se la respirazione è irregolare o si è fermata, ricorrere alla respirazione artificiale. Chiamare un medico. Nel caso di perdita di coscienza, metterlo in posizione di riposo.

In caso di contatto con la pelle

Togliersi gli abiti contaminati. Lavare bene le parti interessate con acqua e sapone, sciacquando abbondantemente. Non impiegare diluenti o solventi.

In caso di contatto con gli occhi

Asportare le lenti a contatto. Tenere aperte le palpebre e risciacquare gli occhi con abbondante acqua fresca e pulita o con una soluzione specifica per il lavaggio degli occhi. Consultare un medico.

In caso di ingestione

In caso di ingerimento sciacquare la bocca con molta acqua (solo se la persona è cosciente) e consultare immediatamente un medico. Tenere calma la persona colpita. Non provocare il vomito.

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

I sintomi e gli effetti noti più importanti sono descritti in etichetta (vedi sezione 2) e/o nella sezione 11.

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Nessun dato disponibile.

---

### Sezione 5: Misure antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

Estinguenti adatti

Schiuma (resistente all'alcool), anidride carbonica, polveri, acqua nebulizzata. Impedire che i liquidi di estinzione defluiscano verso fognature o corsi d'acqua.

Mezzi di estinzione non adatti per ragioni di sicurezza



## Scheda di dati di sicurezza

Scheda di dati di sicurezza secondo regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto: **PRIMERFILLER 940 BLACK 4L**

Codice prodotto : **AR30-7094 040G**

Data di stampa : 21.11.2019

Revisione : 02.07.2019

Pagina 5 di 18

Revisione No 15

IT IT 00001130520

23

Getti d'acqua

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La combustione sviluppa fumi neri e densi. L'inalazione di prodotti di decomposizione pericolosi può comportare gravi danni alla salute.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure particolari di protezione

Può risultare necessario l'impiego di un sistema di protezione delle vie respiratorie.

Indicazioni supplementari

Raffreddare i recipienti chiusi esposti al fuoco.

---

## Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Le indicazioni circa la manipolazione del prodotto si trovano alla sezione 7 e 8 di questa scheda di sicurezza.

Allontanare ogni sorgente di fiamma ed aerare bene l'ambiente. Non inalare i vapori.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che i liquidi di perdita defluiscano verso fognature o corsi d'acqua. Se il prodotto ha contaminato fiumi, laghi o sistemi fognari, informare subito l'autorità competente (autorità di pubblica sicurezza, vigili del fuoco, ecc.).

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente inerte (per esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite). Riporre il materiale contaminato in recipienti adeguati ed avviarlo allo smaltimento rifiuti in conformità alle norme di legge. Per la pulizia usare preferibilmente detergenti e, possibilmente, evitare l'impiego di solventi.

### 6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13

---

## Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento



## Scheda di dati di sicurezza

Scheda di dati di sicurezza secondo regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto: **PRIMERFILLER 940 BLACK 4L**

Codice prodotto : **AR30-7094 040G**

Data di stampa : 21.11.2019

Revisione : 02.07.2019

Pagina 6 di 18

Revisione No 15

IT IT 00001130520

24

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

#### \* Manipolazione sicura

Evitare la formazione di concentrazioni di vapori infiammabili o esplosivi. Evitare che le concentrazioni dei vapori superino i Limiti di Esposizione Professionale previsti.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non inalare i vapori e gli aerosol.

Non inalare la polvere di carteggiatura.

Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Per le misure di protezione personale vedere il sezione 8. Osservare le norme di igiene e di sicurezza previste dalle leggi vigenti.

Tenere i recipienti lontano da qualunque sorgente di scintille o di calore e da fiamme vive. Usare attrezzi antiscintilla.

Il materiale può caricarsi elettrostaticamente: usare sempre i collegamenti a terra quando lo si trasferisce da un recipiente ad un altro. Collegare a terra anche i recipienti. Si consiglia di usare indumenti e calzature antistatici.

Qualora delle persone si trovino nella cabina di spruzzo durante la verniciatura, esse devono tenere conto dell'effetto di aerosol e vapori dei solventi anche se non eseguono direttamente le operazioni. Si raccomanda in questo caso di indossare un apparecchio respiratorio sino a che la concentrazione di vapore solvente non sia scesa al di sotto del valore limite dell'aria.

A causa del contenuto di nitrocellulosa di questo prodotto, i fumi di verniciatura ed i rifiuti sono facilmente infiammabili. Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato nella stessa cabina di verniciatura in cui vengono utilizzati smalti che generano calore durante la fase di essiccazione (es. alchidi auto-ossidanti con essiccazione all'aria o forzata, alchidi o poliesteri contenenti stirolo, ecc), a meno che le cabine ed i condotti di aspirazione non vengano ripuliti a fondo prima di ogni cambio di prodotto.

#### Protezione antincendio ed antiesplorazione

I vapori sono più pesanti dell'aria e si diffondono radenti al suolo e possono formare miscele esplosive con l'aria.

Tenere i recipienti ben chiusi in luogo fresco e ben aerato.

### 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### Requisiti degli ambienti di stoccaggio e dei recipienti

Gli impianti elettrici devono essere in esecuzione antideflagrante. I pavimenti devono essere del tipo conduttivo ed impermeabili nei confronti dei prodotti



## Scheda di dati di sicurezza

Scheda di dati di sicurezza secondo regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto: **PRIMERFILLER 940 BLACK 4L**

Codice prodotto : **AR30-7094 040G**

Data di stampa : 21.11.2019

Revisione : 02.07.2019

Pagina 7 di 18

Revisione No 15

IT IT 00001130520

25

immagazzinati.

Tenere i recipienti ben chiusi. Non usare mai la pressione per svuotare i recipienti. Richiudere con cura i contenitori aperti e deporli in posizione verticale per evitare perdite. Vietato fumare. Vietato l'accesso ai non addetti.

### Stoccaggio con altri materiali

Tenere lontano da acidi e basi forti e da agenti ossidanti.

### Altre note riguardanti lo stoccaggio

Conservare sempre in contenitori con caratteristiche che corrispondano al contenitore originale. Osservare le indicazioni sull'etichetta. Conservare in luogo asciutto e ben areato. Proteggere dal calore e dall'esposizione diretta ai raggi solari. Tenere lontano da sorgenti d'ignizione.

Temperatura di stoccaggio: d.n.d.

### **7.3. Usi finali specifici**

Informazioni dettagliate a riguardo sono contenute nelle schede tecniche.

---

## **Sezione 8: Controllo dell'esposizione/Protezione individuale**

### **8.1. Parametri di controllo**

#### **\* Limiti di Esposizione Professionale**

* No CAS		Limiti	
		ml/m3 (ppm)	mg/m3
<b>n-butil acetato</b>			
123-86-4	TLVL	50	-
	TLVS	150	-
<b>xilene (miscela di isomeri)</b>			
1330-20-7	TLVL	50	221
	TLVS	100	442
<b>dolomite</b>			
16389-88-1	TLVL	-	10

#### Componenti con DNEL

123-86-4: n-butil acetato

Settore d'applicazione: operatore(Inalazione)

Potenziali effetti sulla salute: Esposizione a lungo termine - Effetti locali: 480 mg/m3

Settore d'applicazione: operatore(Inalazione)

Potenziali effetti sulla salute: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici.: 48 mg/m3



## Scheda di dati di sicurezza

Scheda di dati di sicurezza secondo regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto: **PRIMERFILLER 940 BLACK 4L**

Codice prodotto : **AR30-7094 040G**

Data di stampa : 21.11.2019

Revisione : 02.07.2019

Pagina 8 di 18

Revisione No 15

IT IT 00001130520

26

Settore d'applicazione: operatore(Inalazione)

Potenziali effetti sulla salute: Esposizione a breve termine - effetti sistemici e locali: 960 mg/m<sup>3</sup>

Settore d'applicazione: operatore(dermale)

Potenziali effetti sulla salute: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici.: 7 mg/kg bw/d

1330-20-7: xilene (miscela di isomeri)

Settore d'applicazione: operatore(Inalazione)

Potenziali effetti sulla salute: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici e locali: 77 mg/m<sup>3</sup>

Settore d'applicazione: operatore(Inalazione)

Potenziali effetti sulla salute: Esposizione a breve termine - effetti sistemici e locali: 289 mg/m<sup>3</sup>

Settore d'applicazione: operatore(dermale)

Potenziali effetti sulla salute: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici.: 180 mg/kg bw/d

Settore d'applicazione: operatore(dermale)

Potenziali effetti sulla salute: Esposizione a breve termine - effetti locali: 174 mg/m<sup>3</sup>

7779-90-0: trizinak bis(ortofosfato)

Settore d'applicazione: operatore(Inalazione)

Potenziali effetti sulla salute: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici.: 5 mg/m<sup>3</sup>

Settore d'applicazione: operatore(dermale)

Potenziali effetti sulla salute: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici.: 83 mg/kg bw/d

### Componenti con PNEC

123-86-4: n-butil acetato

suolo: 0,0903 mg/kg

acqua: 0,18 mg/l

1330-20-7: xilene (miscela di isomeri)

suolo: 2,31 mg/kg

acqua: 0,327 mg/l

7779-90-0: trizinak bis(ortofosfato)

suolo: 35,6 mg/kg

acqua: 0,0206 mg/l

### **8.2. Controlli dell'esposizione**





## Scheda di dati di sicurezza

Scheda di dati di sicurezza secondo regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto: **PRIMERFILLER 940 BLACK 4L**

Codice prodotto : **AR30-7094 040G**

Data di stampa : 21.11.2019

Revisione : 02.07.2019

Pagina 9 di 18

Revisione No 15

IT IT 00001130520

27

### Controlli tecnici idonei

Provvedere ad una buona aerazione tramite aspirazione localizzata o ricambio d'aria generale. Se queste misure non sono sufficienti per mantenere la concentrazione sul posto di lavoro al di sotto dei Limiti di Esposizione Professionale, è obbligatorio indossare un sistema di protezione delle vie respiratorie omologato.

### Equipaggiamento di protezione personale

#### Protezione delle vie respiratorie

Quando si verificano concentrazioni superiori ai Limiti di Esposizione Professionale, è obbligatorio indossare un sistema di protezione delle vie respiratorie omologato.

Carteggiatura a secco, taglio a fiamma e/o saldatura di supporti verniciati possono provocare formazione di polveri e/o di fumi pericolosi. Utilizzare ove possibile sistemi (di carteggiatura/ levigatura) ad umido. Qualora non sia possibile evitare l'esposizione mediante l'utilizzo di sistemi di aspirazione localizzata, indossare appropriati mezzi protettivi delle vie respiratorie.

In caso di possibile inalazione di aerosols, utilizzare un'adeguata protezione respiratoria come ad es. la maschera di tipo AlP2.

#### Protezione delle mani

Indossare i guanti di protezione.

Allo scopo sono indicati guanti di protezione da sostanze chimiche testati secondo EN ISO 374-1: ad esempio guanti di nitrile

Spessore del materiale: = 0,7 mm

Ulteriori indicazioni relative al tempo di penetrazione, rivolgersi alla ditta produttrice dei guanti.

Le indicazioni si basano sulle informazioni fornite dai produttori di guanti o di materie prime o sui dati relativi alle sostanze contenute nel prodotto.

Il guanto di protezione deve essere in ogni caso testato in relazione alle sue proprietà specifiche per ogni posto di lavoro (ad es.: resistenza meccanica, compatibilità dei prodotti, materiale antistatico).

Per quel che riguarda l'utilizzo, lo stoccaggio, la cura e la sostituzione dei guanti, attenersi alle istruzioni e alle informazioni fornite dal produttore.

In caso di danni o di tracce di usura i guanti devono essere sostituiti immediatamente. Si consiglia l'uso di una crema protettiva.

#### Protezione degli occhi



## Scheda di dati di sicurezza

Scheda di dati di sicurezza secondo regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto: **PRIMERFILLER 940 BLACK 4L**

Codice prodotto : **AR30-7094 040G**

Data di stampa : 21.11.2019

Revisione : 02.07.2019

Pagina 10 di 18

Revisione No 15

IT IT 00001130520

28

Necessaria in caso di possibile contatto con gli occhi

### Protezione del corpo

Indossare abbigliamento protettivo antistatico ed ignifugo in fibre naturali e/o in fibre sintetiche termostabili.

### **Controllo dell'esposizione ambientale**

Vedere i sezione 7 e 12

---

## **Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche**

### **9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Stato fisico : liquido

Colore : nero

Odore : specifico

Valore del pH : n.a.

Inizio dell'ebollizione : d.n.d.

Punto/intervallo di fusione : d.n.d.

Punto di infiammabilità : +023 °C ISO 3679

Temperatura di autoaccensione : > 200 °C  
solvente

Limite di esplosività, inferiore : > 35 g/m<sup>3</sup>  
superiore : d.n.d.

Tensione di vapore : d.n.d.

Densità : 1,652 g/cm<sup>3</sup> a 20°C

Solubilità : non miscibile in acqua

Viscosità, cinematica : 411,6 mm<sup>2</sup>/s

### **9.2. Altre informazioni**

Tempo di scorrimento : >060/6 s a 20°C ISO 2431

---

## **Sezione 10: Stabilità e reattività**



## Scheda di dati di sicurezza

Scheda di dati di sicurezza secondo regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto: **PRIMERFILLER 940 BLACK 4L**

Codice prodotto : **AR30-7094 040G**

Data di stampa : 21.11.2019

Revisione : 02.07.2019

Pagina 11 di 18

Revisione No 15

IT IT 00001130520

29

### 10.1. Reattività

Stabile nelle condizioni di stoccaggio e di uso raccomandate (vedi sezione 7).

### 10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

### 10.4. Condizioni da evitare

Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere.

### 10.5. Materiali incompatibili

Per evitare reazioni di tipo esotermico, tenere lontano da materiali acidi e alcalini e da agenti ossidanti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

A temperature elevate può dare origine a prodotti di decomposizione pericolosi quali, p.es. monossido di carbonio, anidride carbonica, fumo, ossidi di azoto.

---

## Sezione 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

La miscela è stata valutata secondo il Regolamento (CE) N° 1272/2008. Vedere le sezioni 2 e 3 per maggiori dettagli.

L'esposizione ai vapori di solventi in concentrazioni superiori ai Limiti di Esposizione Professionale può provocare danni alla salute, quali irritazioni delle mucose e delle vie respiratorie, danni ai reni, al fegato e al sistema nervoso centrale. L'intossicazione può manifestarsi con mal di testa, vertigini, stanchezza, debolezza muscolare, sonnolenza e, in casi estremi, perdita di conoscenza.

L'esposizione prolungata e ripetuta a concentrazioni di solventi al di sopra dei valori limite previsti per il relativo posto di lavoro, può provocare disturbi duraturi al sistema nervoso centrale, quali l'encefalopatia tossica cronica, cambiamenti nel comportamento e diminuzione della memoria.

Penetrando nella cute, i solventi possono determinare alcuni degli effetti sopraelencati. Il contatto prolungato o ripetuto con il prodotto causa la



## Scheda di dati di sicurezza

Scheda di dati di sicurezza secondo regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto: **PRIMERFILLER 940 BLACK 4L**

Codice prodotto : **AR30-7094 040G**

Data di stampa : 21.11.2019

Revisione : 02.07.2019

Pagina 12 di 18

Revisione No 15

IT IT 00001130520

30

rimozione del sebo dell'epidermide e può provocare dermatiti da contatto di tipo non allergico e /o penetrazione cutanea.

### Tossicità acuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

### Corrosione/irritazione della pelle

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

### Gravi danni oculari/irritazione oculare

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

Il solvente spruzzato negli occhi può provocare irritazione e danni reversibili.

### Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

### Mutagenicità delle cellule germinali

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

### Cancerogenicità

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

### Tossicità riproduttiva

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

### Pericolo in caso di aspirazione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

---

## Sezione 12: Informazioni ecologiche

Per il prodotto non sono disponibili risultati dei test di controllo.



## Scheda di dati di sicurezza

Scheda di dati di sicurezza secondo regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto: **PRIMERFILLER 940 BLACK 4L**

Codice prodotto : **AR30-7094 040G**

Data di stampa : 21.11.2019

Revisione : 02.07.2019

Pagina 13 di 18

Revisione No 15

IT IT 00001130520

31

Non scaricare il prodotto nelle acque né farlo penetrare nella rete fognaria.

La miscela è stata valutata secondo il Regolamento (CE) N° 1272/2008 ed è classificata in accordo con le proprietà ecotossicologiche. Vedere le sezioni 2 e 3 per maggiori dettagli.

### 12.1. Tossicità

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### 12.2. Persistenza e degradabilità

Biodegradabilità dei componenti elencati al sezione 3:

N. CAS.	Metodo di controllo	biodegradabilità %
<b>trizinak bis(ortofosfato)</b>		
7779-90-0	OECD 301 A	difficilmente biodegradabile
<b>xilene (miscela di isomeri)</b>		
1330-20-7	OECD 301 A	facilmente biodegradabile

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

d.n.d.

### 12.4. Mobilità nel suolo

d.n.d.

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): Il prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) o i criteri vPvB (molto persistente/molto bioaccumulabile)

### 12.6. Altri effetti avversi

Il prodotto non contiene sostanze elencate nel Regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

## Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti



## Scheda di dati di sicurezza

Scheda di dati di sicurezza secondo regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto: **PRIMERFILLER 940 BLACK 4L**

Codice prodotto : **AR30-7094 040G**

Data di stampa : 21.11.2019

Revisione : 02.07.2019

Pagina 14 di 18

Revisione No 15

IT IT 00001130520

32

Osservare le disposizioni legali nazionali e locali.

### Catalogo europeo dei rifiuti

Decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014:

#### **08 01 11\***

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici;  
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

I rifiuti contrassegnati con un asterisco (\*) vanno considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti pericolosi.

### Imballaggi contaminati

I contenitori non debitamente svuotati devono essere smaltiti in conformità alla direttiva 2008/98/CE.

---

## Sezione 14: Informazioni sul trasporto

### 14.1. Numero ONU

Trasporto via terra (ADR/RID):

1263

Trasporto via mare (IMDG):

1263

Trasporto per via aerea (IATA/ICAO):

1263

Trasporto navale interno (ADN):

non valutato

### 14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Trasporto via terra (ADR/RID):

PITTURE

Trasporto via mare (IMDG):

PAINT (ZINC PHOSPHATE)

Trasporto per via aerea (IATA/ICAO):

PAINT

Trasporto navale interno (ADN):



## Scheda di dati di sicurezza

Scheda di dati di sicurezza secondo regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto: **PRIMERFILLER 940 BLACK 4L**

Codice prodotto : **AR30-7094 040G**

Data di stampa : 21.11.2019

Revisione : 02.07.2019

Pagina 15 di 18

Revisione No 15

IT IT 00001130520

33

non valutato

### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Trasporto via terra (ADR/RID):

3

Trasporto via mare (IMDG):

3

Trasporto per via aerea (IATA/ICAO):

3

Trasporto navale interno (ADN):

non valutato

### 14.4. Gruppo d'imballaggio

Trasporto via terra (ADR/RID):

III

Trasporto via mare (IMDG):

III

Trasporto per via aerea (IATA/ICAO):

III

Trasporto navale interno (ADN):

non valutato

### 14.5. Pericoli per l'ambiente

Trasporto via terra (ADR/RID):

INQUINANTE PER L'AMBIENTE

Trasporto via mare (IMDG):

Marine Pollutant (zinc phosphate)

Trasporto navale interno (ADN):

non valutato

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra (ADR/RID):

Codice di restrizione in galleria: D/E

Pericolo numero 30

Trasporto via mare (IMDG):

N° EMS: F-E, S-E



## Scheda di dati di sicurezza

Scheda di dati di sicurezza secondo regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto: **PRIMERFILLER 940 BLACK 4L**

Codice prodotto : **AR30-7094 040G**

Data di stampa : 21.11.2019

Revisione : 02.07.2019

Pagina 16 di 18

Revisione No 15

IT IT 00001130520

34

### 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

non valutato

## Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

**Indicazioni in conformità alla direttiva VOC 2010/75/UE** (riferito alla forma di consegna del prodotto)

Solventi organici volatili: 27 %

VOC : 27 %

### **Indicazioni sulla direttiva Decopaint 2004/42/CE**

Sottocategoria come da allegato IIB : c

Valore limite per il contenuto di VOC come da allegato IIB : 540 g/l

Contenuto di VOC del prodotto pronto all'uso, ISO 11890-2 : 539 g/l

### **Prescrizioni nazionali**

Classe di danneggiamento delle acque: 2 (AwSV 01.08.2017)  
(legislazione tedesca)

Riferimenti normativi (Italia):

- 1) Regolamento 1272/2008/CE e successivi adeguamenti
- 2) Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) e D.Lgs 105/2015
- 3) D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs 152/2006

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della Sicurezza Chimica non richiesta.

## Sezione 16: Altre informazioni

Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

La scheda di dati di sicurezza corrisponde a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato II, così come emendato dal regolamento (UE) 2015/830.

Le informazioni contenute in questa scheda dati di sicurezza non esulano il destinatario dall'obbligo di eseguire una valutazione del rischio, ai sensi della direttiva 98/24/CE.





## Scheda di dati di sicurezza

Scheda di dati di sicurezza secondo regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto: **PRIMERFILLER 940 BLACK 4L**

Codice prodotto : **AR30-7094 040G**

Data di stampa : 21.11.2019

Revisione : 02.07.2019

Pagina 17 di 18

Revisione No 15

IT IT 00001130520

35

Testo completo delle frasi R riportate nella sezione 2 e 3

### **Acute Tox.**

Tossicità acuta

### **Aquatic Acute**

Tossicità acuta per l'ambiente acquatico

### **Aquatic Chronic**

Tossicità cronica per l'ambiente acquatico.

### **Asp. Tox.**

Pericolo in caso di aspirazione

### **Eye Dam./Irrit.**

Gravi danni oculari/irritazione oculare

### **Flam. Liq.**

Liquidi infiammabili

### **STOT RE**

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

### **STOT SE**

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

### **Skin Corr./Irrit.**

Corrosione/irritazione della pelle

### **H226**

Liquido e vapori infiammabili.

### **H304**

Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

### **H312**

Nocivo a contatto con la pelle.

### **H315**

Provoca irritazione cutanea.

### **H319**

Provoca grave irritazione oculare.

### **H332**

Nocivo se inalato.

### **H335**

Può irritare le vie respiratorie.

### **H336**

Può provocare sonnolenza o vertigini.

### **H373**

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

### **H400**

Molto tossico per gli organismi acquatici.

### **H410**

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### **H412**

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

In caso di sistemi a più componenti prendere in esame le schede di sicurezza di



## Scheda di dati di sicurezza

Scheda di dati di sicurezza secondo regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome del prodotto: **PRIMERFILLER 940 BLACK 4L**

Codice prodotto : **AR30-7094 040G**

Data di stampa : 21.11.2019

Revisione : 02.07.2019

Pagina 18 di 18

Revisione No 15

IT IT 00001130520

36

tutti i componenti.

Spiegazione delle abbreviazioni:

**d.n.d.** dati non disponibili

**n.a.** non applicabile

**DNEL** Derived no-effect level

**PNEC** Predicted no-effect concentration

**TLVL** Limite per esposizione prolungata - Italia

**TLVS** Limite per esposizione di breve durata - Italia

**TLVC** Valore limite di soglia che non deve essere mai superato

Nelle sezioni contrassegnate da un asterisco (\*) sono state apportate modifiche dei contenuti.

---

I dati contenuti in questa scheda di sicurezza si basano sulla nostra esperienza e sulle nostre conoscenze attuali e si riferiscono solo ai requisiti di sicurezza del prodotto. I dati non descrivono in alcun modo le proprietà del prodotto (specifiche di prodotto). Nessuna proprietà, nè idoneità del prodotto per qualsiasi utilizzo specifico, possono essere dedotte dai dati contenuti in questa scheda. E' pertanto responsabilità del cliente del prodotto, assicurarsi che ogni diritto proprietario e ogni normativa vigente vengano osservati.